

Series	Year
4900	1995+

**PREMIUM CABIN AIR FILTER
INSTALLATION GUIDE**

Particulate Filter Replacement for Western Star RD3-8416-0, 3-8416-0

Filter Location: Inside cab under passenger side dashboard

Tools Required: Flathead screwdriver

Procedure:

1. Open passenger side door
2. Remove all sheet metal screws from filter housing face plate (A)
3. Remove both used metal filter frames (if original equipment) by pulling the first one straight out, allowing the second to drop down and then remove in same fashion
4. If replacing a Extreme Clean HD™ filter, grasp center of filter edge and compress slightly to permit filter to be pulled straight out (B)
5. Slightly compress new Extreme Clean HD™ cabin air filter top to bottom with pleats running horizontally
6. Insert slightly compressed filter into bottom of filter housing, making certain air flow arrow is pointing towards driver side of cab (C)
7. Once inserted into housing, filter will expand into top of housing to normal size
8. Replace filter housing face plate and secure with sheet metal screws



FILTRO PREMIUM PARA CABINA

GUÍA DE INSTALACIÓN

Repuesto para filtro de partículas para Western Star RD3-8416-0, 3-8416-0

Ubicación del filtro: Dentro de la cabina, debajo del panel de instrumentos del lado del pasajero

Herramientas necesarias: Destornillador de cabeza plana

Procedimiento:

1. Abra la puerta del lado del pasajero
2. Retire todos los tornillos metálicos de la plantilla de la placa frontal del alojamiento del filtro (A)
3. Retire los dos marcos metálicos usados del filtro (si son equipos originales) extrayendo el primero directamente hacia afuera, permitiendo que el segundo caiga hacia abajo y luego pueda extraerse de la misma manera
4. Si reemplaza un filtro Extreme Clean HD™, sujete el centro del borde del filtro y comprima levemente para permitir la extracción directa del filtro hacia afuera (B)
5. Comprima levemente el nuevo filtro de aire Extreme Clean HD™ para la cabina desde arriba hacia abajo con los pliegues ubicados en sentido horizontal
6. Inserte el filtro levemente comprimido en la parte inferior del alojamiento del filtro, asegurándose de que la flecha del flujo de aire apunte hacia el lado del conductor en la cabina (C)
7. Una vez insertado en el alojamiento, el filtro se expandirá hacia la parte superior del alojamiento hasta alcanzar su tamaño normal
8. Vuelva a colocar la placa frontal del alojamiento del filtro y asegúrela con los tornillos metálicos de plantilla

Guía de aplicaciones:

Serie	Año
4900	1995+

PRIME PURIFICATEUR D'AIR

GUIDE D'INSTALLATION

Filtre particulaire de remplacement pour Western Star RD3-8416-0, 3-8416-0

Location du filtre : À l'intérieur de la cabine sous le tableau de bord du côté du passager

Outils requis : Tournevis à lame plate

Procédure :

1. Ouvrir la portière du côté du passager
2. Retirer toutes les vis à tôle de la plaque frontale du boîtier du filtre (A)
3. Retirer les deux cadres porte-filtre métalliques usagés (si de l'équipement d'origine) en tirant sur le premier et en le retirant complètement, ce qui permettra au second de tomber, ensuite retirer celui-ci en utilisant la même procédure
4. En cas de remplacement d'un filtre Extreme Clean HD^{MC} saisir le centre du rebord du filtre et le compresser légèrement pour permettre que le filtre puisse être facilement tiré et complètement retiré du cadre porte-filtre (B)
5. Retirer le filtre usagé en le tirant directement hors du boîtier
6. Installer le nouveau filtre à air d'habitacle Extreme Clean HD^{MC} en le faisant glisser dans la fente du boîtier, en vous assurant que la flèche du flux d'air pointe vers le côté conducteur de la cabine (C)
7. Une fois inséré dans le boîtier, le filtre prendra de l'expansion jusqu'au haut du boîtier jusqu'à ce qu'il atteigne sa taille normale
8. Réinstaller la plaque frontale du boîtier du filtre et la sécuriser avec les vis à tôle

Guide des applications :

Série	Année
4900	1995 +

